

AZKOYEN

PAYMENT TECHNOLOGIES

Hopper U-II



“Minimice sus costes de mantenimiento con un Hopper de máxima fiabilidad, seguridad y alta velocidad que garantiza una larga vida útil sin incidencias.”

UNIVERSAL

Diseñado para funcionar con la gran mayoría de tipos de moneda de todo el mundo y los protocolos más extendidos (Paralelo, ccTalk, MDB)

FIABLE

Los principales fabricantes confían en Azkoyen para sus productos y más de 200.000 hoppers son fabricados cada año en nuestras cadenas de montaje: garantía de seguridad en extracción de monedas y muy bajo mantenimiento.

VERSÁTIL

La combinación de diferentes modelos, accesorios y complementos ofrece una solución para cada aplicación. Tecnologías multimoneda patentadas.

AZKOYEN

PAYMENT TECHNOLOGIES

Amplia gama de monedas extraídas.

Los hoppers diseñados por Azkoyen Payment Technologies son un punto de referencia en los principales mercados y han logrado ser el estándar de mercado. Destacan por su fiabilidad, velocidad de extracción, precisión en el conteo de monedas y su mínimo mantenimiento, gracias a nuestro exigente sistema de control de calidad, tanto en diseño como en fabricación.

Información técnica

Especialmente diseñado para aquellas aplicaciones donde prima la seguridad y la rapidez de pago.



El Hopper U-II incorpora un sistema de extracción multimoneda. Sumamente fiable. Garantiza una larga vida útil debido a su robusto diseño, con un mínimo de 2 millones de monedas pagadas.

- Múltiples posibilidades: Cuatro tolvas de diferente capacidad, configuración en cascada, posibilidad de suplementos para mayor capacidad, rebosadero o báscula electrónica.
- Hopper U-II PLUS: posibilidad de doble sensor de control de salida de monedas para máxima seguridad. Esta prestación puede añadirse mediante un kit a cualquier Hopper U-II.
- Protocolos: Paralelo, ccTalk y MDB.
- Aplicaciones recomendadas: Gaming, Kioscos, Máquinas de Cambio, Parking, Transporte y Retail.

Características de moneda

Diámetro de monedas	12 mm - 32 mm
Espesor de monedas	1,2 mm - 3,2 mm
Velocidad de devolución	5.3 monedas/ segundo

Entorno

Temperatura de trabajo	+5° a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-25° A +70°C
Humedad Relativa	95% H.R.

Características mecánicas

Dimensiones	Anchura	127 mm
	Altura	152 mm
	Profundidad	154 mm
Peso		682 g

eurocoin®

EUROCOIN COMPONENTS, S.L.
Calle Sofía Casanova 30, 15007 La Coruña

www.eurocoin.es | ventas@eurocoin.es | +34 881 948 928